

## 処分対象資機材の概要

### 1. オイルフェンス( 充気式大型オイルフェンス )

( 1 ) Hi Sprint 1500 ( 英国 バイコマ社製 )



送風機で空気を浮体部に充填して使用。  
寸法は海面上60cm、海面下90cm、重量は6kg/m。  
ユニコン・ジョイント。  
材質はナイロン、ネオプレン両面コート。  
リール巻き250m単位で、  
送風機などの付属品とともにコンテナに収納  
( 3.1m長×2.4m幅×2.6m高 )、総重量約4.6トン。

### 2. 油回収機

( 1 ) DESMI 250 ( デンマーク、デ・スミス社製 )



3個のフロートの中央部に位置する  
ホッパー( 漏斗 )部分の、海水面に対する  
高さを調整して流出油を誘導し  
( リモートコントロール )、縦型に組み込  
まれたカッター付アルキメデス型  
スクリュー・ポンプによって、高粘性油を  
付着したゴミとともに吸引回収。  
回収能力約50kl/時程度。回収機本体、  
パワーバック、ホースなどの付属品  
とともにコンテナに収納( 3.0m長×  
2.4m幅×2.4m高 )、総重量約3.3トン。

( 2 ) GT185-6 ( 英国、ファロスマリン社製 )



使用方法はDesmi 250と同様で、  
カッター付アルキメデスポンプは横置、  
回収能力約50kl/時。回収機本体、  
パワーバック、ホースなどの付属品  
とともにコンテナに収納( 3.0m長×  
2.4m幅×2.6m高 )、総重量約2.8トン。

### 3. その他資機材

#### (1) ビーチクリーナー(英国、バイコマ社製)



バキューム式の海岸漂着油回収用のクリーナー。吸引作業と同時に使用可能な高圧洗浄水用ポンプを装備。回収能力約30kl/時、動力はディーゼルエンジン。ビーチクリーナー一式(本体、油貯留ホッパー、ホース類などで構成)2組を専用コンテナに収納(3.0m長×2.4m幅×2.6m高)、総重量は4トン弱。あわせて同コンテナに木箱収納の仮設回収タンク8基を収納。

#### (2) ファスタンク 9t (英国、ファストエンジニアリング社製)



回収油の一時貯蔵などに使用する組み立てタンク。材質は塩ビコーティングしたポリエステル(フレームはアルミ製)。組み立て時、9トンタイプ(Fastank2000)が直径3.5m、高さ1.5m、専用の収納ボックス(1.6m長×0.4m幅×0.4m高)に入っている。総重量は72kg。(左側が9tタイプ)