

## 処分対象資機材の概要

### 1. オイルフェンス ( 充気式大型オイルフェンス ) ( 1 ) Hi Sprint 1500 ( 英国 バイコム社製 )



送風機で空気を浮体部に充填して使用。  
寸法は海面上60cm、海面下90cm、重量は6kg/m。  
ユニコン・ジョイント。  
材質はナイロン、ネオプレン両面コート。  
リール巻き250m単位で、  
送風機などの付属品とともにコンテナに収納  
( 3.1m長 × 2.4m幅 × 2.6m高 ) 総重量約4.6トン。

### 2. 油回収機 ( 1 ) DESMI 250 ( デンマーク、デ・スミス社製 )



3個のフロートの中央部に位置する  
ホッパー ( 漏斗 ) 部分の、海水面に対する  
高さを調整して流出油を誘導し  
( リモートコントロール ) 縦型に組み込  
まれたカッター付アルキメデス型  
スクリュー・ポンプによって、高粘性油を  
付着したゴミとともに吸引回収。  
回収能力約50kl/時程度。回収機本体、  
パワーバック、ホースなどの付属品  
とともにコンテナに収納 ( 3.0m長 ×  
2.4m幅 × 2.4m高 ) 総重量約3.3トン。

### ( 2 ) GT185 - 6 ( 英国、ファロスグリーン社製 )



使用方法はDesmi 250と同様で、  
カッター付アルキメデスポンプは横置、  
回収能力約50kl/時。回収機本体、  
パワーバック、ホースなどの付属品  
とともにコンテナに収納 ( 3.0m長 ×  
2.4m幅 × 2.6m高 ) 総重量約2.8トン。